

Ausschreibungsempfehlung für

**COMETEC- Wandanschlussprofil der Serie W 50**

Pos. 1



lfdm.

**COMETEC-Wandanschlussprofil  
Serie W 50**

Anschlussprofil (L = 3.000 mm), stranggepresst,  
aus Aluminium EN AW 6060 (AlMgSi 0,5), Alu-Natur;  
gelocht Ø 6,5 mm im Abstand von 200 mm,  
Ansichtsfläche glatt,  
Versteifungs- und Flanschrippen wandseitig,

sowie Befestigungsmaterial  
liefern und gemäß DIN flucht- und höhengerecht montieren.

Hersteller:

COMETEC-Bausysteme GmbH

Flachdach-Profiltechnik

Ritterstrasse 62

42285 Wuppertal

Telefon: (0202) 28043-0 Telefax: (0202) 28043-90

Email: Flachdachteam@cometec.net Internet: www.cometec.net

Material: .....

Lohn: .....

EP: .....

GP: .....

Pos. 2

Stück

**Ecken des COMETEC-Wandanschlussprofils der Pos. 1  
wie folgt herstellen:**

wandseitige Versteifungs- und Flanschrippen einschneiden,  
(Innenecke: glatter Schnitt / Außenecke: Keilschnitt 12 mm = 90°)  
Profilecke biegen und durchgehend um die Gebäudeecke führen  
**Gestoßene Profilecken sind nicht zulässig.**

sowie Befestigungsmaterial

liefern und gemäß DIN flucht- und höhengerecht montieren

als Zulage Lohn je Stück EP: .....

GP: .....

Pos. 3

Stück

**Stoßverbinder für COMETEC-Wandanschlussprofile der Pos. 1**

liefern und montieren

Material: .....

Lohn: .....

EP: .....

GP: .....

Pos. 4

lfdm.

**Oberflächenbehandlung der Wandanschlussprofile der Pos. .... :**  
(nur jeweils eine Oberflächenbehandlung angeben)

Kunststoffbeschichtung im Pulverlackverfahren (witterungsbeständig)

Farbton .....gemäß RAL .....

(ohne Angabe Standardfarben anbieten)

technische Eloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/EV1

Farbeloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/.....

als Zulage Material je lfdm.

EP: .....

GP: .....