

Ausschreibungsempfehlung für
COMETEC-Terrassenwandanschlussprofil Serie TW 150

Pos. 1

lfdm.



**COMETEC-Terrassenwandanschlussprofil
Serie TW 150**

bestehend aus:

Anschlussprofil (L = 3.000 mm), stranggepresst,
aus Aluminium EN AW 6060 (AlMgSi 0,5), Alu-Natur,
Sichtfläche mit UV-beständiger Schutzfolie,
gelocht Ø 6,5 mm im Abstand von 200 mm, und
Stoßverbindungen,

sowie Befestigungsmaterial
liefern und gemäß Fachregeln
(Soll: min. 150 mm über Oberkante Dachbelag)
flucht- und höhengerecht montieren.

Hersteller:

COMETEC-Bausysteme GmbH

Flachdach-Profiltechnik

Ritterstrasse 62

42285 Wuppertal

Telefon: (0202) 28043-0 Telefax: (0202) 28043-90

Email: Flachdachteam@cometec.net Internet: www.cometec.net

Material: Lohn: EP: GP:

Pos. 2

Stück

Standard-Außenecken, rechtwinklig, gekantet,
Eckschenkellänge 300 x 300 mm,
mit 2 Stück Stossverbindungen,

sowie Befestigungsmaterial
liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: Lohn: EP: GP:

Pos. 3

Stück

Standard-Innenecken, rechtwinklig, geschweißt,
Eckschenkellänge 300 x 300 mm,
mit 2 Stück Stossverbindungen,

sowie Befestigungsmaterial
liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: Lohn: EP: GP:

Pos. 4

Stück

**Aufmaß- Außen / Innen -ecken
Z-Ecken, Gefälleecken, Steigungsecken**
im Winkel von Grad geschweißt
Eckschenkellänge x x mm
von der Standardausführung abweichend,
mit 2 Stück Stossverbindungen,
sowie Befestigungsmaterial
liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: Lohn: EP: GP:

Pos. 5	Stück	<p>Endkappen (rechts und links verwendbar)</p> <p>sowie Befestigungsmaterial liefern und flucht- und höhengerecht montieren.</p> <p>Material: Lohn: EP: GP:</p>
Pos. 6	Stück	<p>Türanschluss-Endkappen, rechts Standard-Ansicht 200 mm (Aufmaßlängen auf Anfrage)</p> <p>sowie Befestigungsmaterial liefern und flucht- und höhengerecht montieren.</p> <p>Material: Lohn: EP: GP:</p>
Pos. 7	Stück	<p>Türanschluss-Endkappen, links Standard-Ansicht 200 mm (Aufmaßlängen auf Anfrage)</p> <p>sowie Befestigungsmaterial liefern und flucht- und höhengerecht montieren.</p> <p>Material: Lohn: EP: GP:</p>
Pos. 8	Ifdm.	<p>Oberflächenbehandlung der Wandanschlussprofile der Pos. : (nur jeweils eine Oberflächenbehandlung angeben)</p> <p><input type="checkbox"/> Kunststoffbeschichtung im Pulverlackverfahren (witterungsbeständig)</p> <p><input type="checkbox"/> Farbtongemäß RAL (ohne Angabe Standardfarben anbieten)</p> <p><input type="checkbox"/> technische Eloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/EV1</p> <p><input type="checkbox"/> Farbeloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/.....</p> <p>als Zulage Material je Ifdm. EP: GP:</p>
Pos.9	Stück	<p>Oberflächenbehandlung der Ecken / Aufmaßecken genau wie Pos. 8</p> <p>als Zulage Material je Stück EP: GP:</p>
Pos.10	Stück	<p>Oberflächenbehandlung der Endkappen / Türanschlussendkappen genau wie Pos. 8</p> <p>als Zulage Material je Stück EP: GP:</p>